

¿Cuáles son los detalles de nuestra [muro luz](#)?

Carcasa de aluminio fundido a presión, tratamiento de superficie para recubrimiento eléctrico eléctrico.
Cubierta de lámpara de PC UV-STOP
Carcasa de lámpara sellada

¿Cuáles son las especificaciones de nuestro muro? ¿luz?

Clase de aislamiento	Fuente de alimentación	Grado de protección	Capacidad a prueba de la corona	Ambiente de trabajo	Soporte de lámpara	máximo poder
Clase I	220v 50 / 60Hz	IP65	Clase II	-35 ° C a +45 ° C	E27	35W

Fotos de productos



APPLICATION: DESCRIPTION



- Lamp housing is made by die cast aluminum, surface treatment for electrostatic powder coating.
- Diffuser is made by high quality UV-stop PC lens.
- Heat resisting silicone rubber gasket.
- Protection grade: IP54
- Corrosion-proof capability: II
- Working condition: -35°C to +45°C
- Isolation class: I
- Power voltage: 220V(±10%) 50Hz
- LED holder: E27/G12
- Max power: 70W

Embalaje y envío, Términos comerciales:

Transporte

1. **FEDEX / DHL / UPS / TNT** por **muestras**, Puerta a puerta,
2. **Por aire o por mar** por **productos de lotes**, para FCL; Aeropuerto / Recepción del puerto,
3. Clientes que especifican fletewingers o métodos de envío negociables,
4. **El tiempo de entrega:** 5-7 días para muestras; 15-30 Días para productos por lotes.

Términos de pago

1. Pago: **T / T** De **Western Union** De **Moneygram** De **Paypal**; **30% de depósitos**; **70% de balance** antes de la entrega,
2. MOQ: **PC 1**,
3. Garantía: 5 años