

Quels sont les détails de notre [mur léger](#)?

Boîtier en aluminium moulé sous pression, traitement de surface du revêtement de puissance électrostatique

Couvercle de lampe PC UV-STOP

Boîtier de lampe scellée

Quelles sont les spécifications de notre mur léger?

Classe d'isolation	Source de courant	Qualité de protection	Capacité de corrosion	Travail ambiant	Support de lampe	maximum d'énergie
Classe I	220V 50 / 60Hz	IP65	Classe II	-35 ° C à +45 ° C	E27	35W

Photos de produits

YMLED-6605



APPLICATION: DESCRIPTION



- Lamp housing is made by die cast aluminum, surface treatment for electrostatic powder coating.
- Diffuser is made by high quality UV-stop PC lens.
- Heat resisting silicone rubber gasket.
- Protection grade: IP54
- Corrosion-proof capability: II
- Working condition: -35°C to +45°C
- Isolation class: 1
- Power voltage: 220V(±10%) 50Hz
- LED holder: E27/G12
- Max power: 70W

Emballage et expédition, Termes de commerce:

Expédition

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** pour **échantillons**, Porte à porte,
2. **Par voie aérienne ou par mer** pour **marchandises par lots**, pour FCL; Aéroport / Port recevant,
3. Les clients spécifiant les transitaires de fret ou les méthodes d'expédition négociables,
- 4 **Heure de livraison:** 5-7 jours pour les échantillons; 15-30 jours pour les marchandises par lots.

Modalités de paiement

1. Paiement: **T / t, Western union, Moneygram, Pay Pal; Dépôts de 30%; Solde de 70%** avant la livraison,
2. MOQ: **1 PCS,**
3. Garantie: 5 ans

