

Quels sont les détails de notre [DIRIGÉ Lumière de la borne?](#)

Boîtier en aluminium moulé sous pression, traitement de surface du revêtement de puissance électrostatique

Couvercle de lampe PC UV-STOP

Boîtier de lampe scellée

Quelles sont les spécifications de notre LED Lumière de Bollard?

| Classe d'isolation | Source de courant | Courant de LED | Facteur de puissance | Travail ambiant | Durée de vie | Cri | Cct |
|--------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------|-------------|
| Classe I | 120-277V 50 / 60Hz | 700mA | > 0.95 | -35 ° C à +45 ° C | > 30 000 heures | Ra> 75 | 3000K-6500K |

| | |
|--------------------|---------------|
| Code produit | Ymled-6221 |
| QTY LED | 4 pièces |
| Puissance nominale | 8W |
| Flux lumineux | 500-600LM |
| G.w / n.w | 5 / 4.5kgs |
| Taille d'emballage | 250x250x830mm |

Photos de produits

YMLED-6222



PRODUCT DETAILS



Emballage et expédition, Termes de commerce:

Expédition

1. FedEx / DHL / UPS / TNT pour échantillons, Porte à porte,
2. Par voie aérienne ou par mer pour marchandises par lots, pour FCL; Aéroport / Port recevant,
3. Les clients spécifiant les transitaires de fret ou les méthodes d'expédition négociables,

4 **Heure de livraison:** 5-7 jours pour les échantillons; 15-30 jours pour les marchandises par lots.

Modalités de paiement

1. Paiement: **T / t, Western union, Moneygram, Pay Pal; Dépôts de 30%; Solde de 70%** avant la livraison,
2. MOQ: **1 PCS,**
3. Garantie: 5 ans