

Quels sont les détails de notre LED Lumière du jardin?

Boîtier en aluminium moulé sous pression, traitement de surface du revêtement de puissance électrostatique

Couvercle de lampe PC UV-STOP

Boîtier de lampe scellée

Quelles sont les spécifications de notre LED Jardin Light?

Classe d'isolation	Source de courant	Courant de LED	Facteur de puissance	Travail ambiant	Durée de vie	Cri	Cct
Classe I	120-277V 50 / 60Hz	700mA	> 0.95	-35 ° C à +45 ° C	> 30 000 heures	Ra> 75	3000K-6500K


Code produit	Ymled-6307
QTY LED	13pcs
Puissance nominale	30w
Flux lumineux	2000lm
G.w / n.w	15 / 13kgs
Taille d'emballage	250x250x1830mm

Photos de produits

YMLED-6307



YMLED-6307



Product description:

- Aluminum die-casting housing.
- Photogy PMMA Diffuser.
- Anti-glare aluminum oxide reflector.
- High power LED with anti-glare diffuser plate.

Product description:

- Protection grade:IP65
- Corrosion-proof capability:II
- Working condition:-35°C~ +45°C
- Isolation class:1
- Power voltage:170-220V 50-60Hz
- High:2.8m
- Max power:30W

Emballage et expédition, Termes de commerce:

Expédition

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** pour **échantillons**, Porte à porte,
2. **Par voie aérienne ou par mer** pour **marchandises par lots**, pour FCL; Aéroport / Port recevant,
3. Les clients spécifiant les transitaires de fret ou les méthodes d'expédition négociables,
- 4 **Heure de livraison**: 5-7 jours pour les échantillons; 15-30 jours pour les marchandises par lots.

Modalités de paiement

1. Paiement: **T / t, Western union, Moneygram, Pay Pal; Dépôts de 30%; Solde de 70%** avant la livraison,
2. MOQ: **1 PCS,**
3. Garantie: 5 ans