

Quels sont les détails de notre [DIRIGÉ Lumière de la borne?](#)

Boîtier en aluminium moulé sous pression, traitement de surface du revêtement de puissance électrostatique

Couvercle de lampe PC UV-STOP

Boîtier de lampe scellée

Quelles sont les spécifications de notre LED Lumière de Bollard?

Classe d'isolation	Source de courant	Courant de LED	Facteur de puissance	Travail ambiant	Durée de vie	Cri	Cct
Classe I	120-277V 50 / 60Hz	700mA	> 0.95	-35 ° C à +45 ° C	> 30 000 heures	Ra> 75	3000K-6500K

Code produit	Ymled-6221
QTY LED	4 pièces
Puissance nominale	8W
Flux lumineux	500-600LM
G.w / n.w	5 / 4.5kgs
Taille d'emballage	250x250x830mm

Photos de produits

YMLED-6222



PRODUCT DETAILS



Emballage et expédition, Termes de commerce:

Expédition

1. FedEx / DHL / UPS / TNT pour échantillons, Porte à porte,
2. Par voie aérienne ou par mer pour marchandises par lots, pour FCL; Aéroport / Port recevant,
3. Les clients spécifiant les transitaires de fret ou les méthodes d'expédition négociables,

4 **Heure de livraison:** 5-7 jours pour les échantillons; 15-30 jours pour les marchandises par lots.

Modalités de paiement

1. Paiement: **T / t, Western union, Moneygram, Pay Pal; Dépôts de 30%; Solde de 70%** avant la livraison,
2. MOQ: **1 PCS,**
3. Garantie: 5 ans