

LED 燈 具 照 明 效 果 如 何 ？ 照 明 時 間 多 久 ？

UV-Stop PC 燈 罩
照 明 時 間 多 久 ？

LED 燈 具 照 明 效 果 如 何 ？ 照 明 時 間 多 久 ？

照 明 時 間	照 明 時 間	LED 燈 具	照 明 時 間	照 明 時 間	照 明 時 間	照 明 時 間	CCT.
照 明 時 間	120-277V. 50 / 60hz.	700mA.	> 0.95.	-35. ° C ~ +45. ° C.	> 30,000hrs.	ra> 75.	3000K-6500K.

照 明 時 間
LED 燈 具
照 明 時 間
照 明 時 間
G.W / N.W.
照 明 時 間


ymled-6307.
13pcs.
30W.
2000lm.
15 / 13kgs.
250x250x1830mm.

照 明 時 間

YMLED-6307



YMLED-6307



Product description:

- Aluminum die-casting housing.
- Photogy PMMA Diffuser.
- Anti-glare aluminum oxide reflector.
- High power LED with anti-glare diffuser plate.

Product description:

- Protection grade:IP65
- Corrosion-proof capability:II
- Working condition:-35°C~ +45°C
- Isolation class:1
- Power voltage:170-220V 50-60Hz
- High:2.8m
- Max power:30W

□□□□□□, □□□□□□ :

□□

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT.** ~□□□□ □□, □□ - □,
2. □□ □□ □□□ ~□□□□ □□ □□, fcl; □□ / □□ □□,
- 3.□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□,
4. □□ □□: 5.□□□□□□ -7 □; 15.-30. □□ □□□ □.

□□ □□

1. □□ : **T / T.**, □□□□ □□□, □ □□,□□□...□ **30 %** □□...□ **70 %** □□ □□ □□,
2. **MOQ : 1pcs,**
3. □□ : 5years.