

Wat is de details van onze [muur licht](#)?

Gegoten aluminium behuizing, oppervlaktebehandeling voor elektrostaïsche power coating
UV-stop pc-lampdeksel
Verzegelde lampbehuizing

Wat is de specificaties van onze muur licht?

Isolatieklasse	Stroomvoorziening	Beschermingsklasse	Constructie-proofcapaciteit	Werkende omgeving	Lamphouder	maximum kracht
Klasse i	220v 50 / 60Hz	IP65	Klasse II	-35 ° C tot +45 ° C	E27	35w

Productfoto's



APPLICATION: DESCRIPTION



- Lamp housing is made by die cast aluminum, surface treatment for electrostatic powder coating.
- Diffuser is made by high quality UV-stop PC lens.
- Heat resisting silicone rubber gasket.
- Protection grade: IP54
- Corrosion-proof capability: II
- Working condition: -35°C to +45°C
- Isolation class: I
- Power voltage: 220V (±10%) 50Hz
- LED holder: E27/G12
- Max power: 70W

Verpakking en verzending, Handelsvoorwaarden:

Verzending

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** voor **monsters**, Deur tot deur,
2. **Door lucht of over zee** voor **batchartikelen**, voor FCL; Luchthaven / poort ontvangen,
3. Klanten specificeren expediteurs of verhandelbare verzendmethoden,
4. **Tijd om te bezorgen:** 5-7 dagen voor monsters; 15-30 dagen voor batchartikelen.

Betaalvoorwaarden

1. Betaling: **T / t, Western Union, Geldgram, Paypal; 30% stortingen; 70% saldo** voor bezorging,
2. **MOQ: 1 stuk,**
3. **Garantie: 5 jaar**