

Quais são os detalhes do nosso [muro luz](#)?

Habitação de alumínio fundido, tratamento de superfície para revestimento de energia eletrostática
Tampa da lâmpada de PC para PC UV
Carcaça lâmpada selada

Quais são as especificações da nossa parede? luz?

Classe de isolamento	Fonte de energia	Grau de proteção	Capacidade à prova de corções	Ambiente de trabalho	Suporte de lâmpada	poder máximo
Classe I.	220V. 50 / 60Hz.	IP65.	Classe II.	-35. ° C a +45 ° C.	E27.	35w.

Fotos do produto.



APPLICATION: DESCRIPTION



- Lamp housing is made by die cast aluminum, surface treatment for electrostatic powder coating.
- Diffuser is made by high quality UV-stop PC lens.
- Heat resisting silicone rubber gasket.
- Protection grade: IP54
- Corrosion-proof capability: II
- Working condition: -35°C to +45°C
- Isolation class: I
- Power voltage: 220V(±10%) 50Hz
- LED holder: E27/G12
- Max power: 70W

Embalagem e transporte, termos de comércio:

Envio

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** para **amostras**, De porta em porta,
2. **Pelo ar ou pelo mar** para **Bens de lote**, para FCL; Aeroporto / porto recebendo,
3. Clientes especificando remetentes de frete ou métodos de envio negociáveis,
4. **Prazo de entrega:** 5.-7 dias para amostras; 15.-30. dias para bens de lote.

Termos de pagamento

1. Pagamento: **T / t., Western Union, MoneyGram, Paypal.; Depósitos de 30%; 70% de balanço** Antes da entrega,
2. **MOQ: 1 pcs,**
3. **Garantia: 5 anos**